

16

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Коронки для бурильных машин с двигателем от 1,5 кВт, длиной 200/350 мм, технология Diagrip для увеличения ресурса коронок и скорости бурения. В комплект входит тонкостенная трубка с соединителем 1/2" G. Предпочтительны для бурения твердого бетона и железобетона, мрамора, гранита, камня.



Технические характеристики

Тип:	Влажный
Длина коронки, мм:	200/350 мм
Посадка:	1/2" G
Технология Diagrip™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость бурения):	+
Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п. Примечание:	значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону

Применение (оценка по пятибалльной шкале):

Керамогранит, керамическая плитка:	3
Гранит:	5
Мрамор:	5
Железобетон:	5
Бетон твердый:	5
Бетон средний:	4
Бетон мягкий:	3
Кирпич, пеноблоки:	4
Абразивные материалы:	3

Асфальт:

—

Особенности

Коронки для бурильных машин с двигателем от 1,5 кВт. Стандартная длина коронок 350 мм. В комплект входит тонкостенная трубка с соединителем 1/2" G. Технология Diagrір обеспечивает оптимальное распределение алмазов в режущем сегменте, благодаря чему ресурс коронок заметно возрастает, а также увеличивается скорость бурения.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>