

Шнековый насос Putzmeister S 5

Шнековый растворонасос Putzmeister S 5 - универсальный

шнековый насос для сухой смеси и жидкого раствора из пакета или силосного агрегата. Базовая версия S 5 EV основана на шнековом насосе с мощным двигателем на 5,5 кВт., она подходит для перекачки и распыления жидких растворов с размерами фракции до 6 мм. Версия ТМ оснащена барабанным смесителем для лучшего качества смешивания.



Подходит для грунтовой и теплоизолирующей штукатурки, штукатурки с эффектом начеса и «короед», торкретной и структурной штукатурки, штукатурки крупным наметом, адгезионных мостов, кладочных растворов, огнезащитных растворов, герметизирующих масс, инъекционных растворов, заполняющих и анкерных растворов, дисперсионных штукатурок, растворов с волокнистыми наполнителями, дисперсно-армированного бетона, клеевых растворов.

Технические характеристики

Модель:	S 5 EV	S 5 EVTM
Версия:	базовая версия	с барабанным смесителем
Шнековый насос:	2L6	2L6
Скорость подачи:	7–40 л/мин	7–40 л/мин
Давление подачи:	25 бар	25 бар
Расстояние подачи:	до 60 м	до 60 м
Высота подачи:	до 40 м	до 40 м
Приводной двигатель:	5,5 кВт, 400 В, 50 Гц	5,5 кВт, 400 В, 50 Гц
Привод смесителя:	—	2,2 кВт
Объем бункера:	100 л	100 л
Длина:	2290 мм	2505 мм
Ширина:	680 мм	680 мм
Высота:	650 мм	1150 мм
Масса:	190 кг	400 кг
Макс. размер фракции:	6 мм	6 мм

Напорное соединение:

М 50

М 50

Особенности

Большой загрузочный бункер объемом 100 л.

Прочная металлическая пластина защищает двигатель, привод и электрошкаф. Откидная защитная решетка со встроенным защитным выключателем. Мощный электропривод Vario. Плавная регулировка объема подачи. Вставленный карданный вал облегчает замену деталей насоса. Широкий выбор шнековых пар разной производительности.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>