

Электрический отбойный молоток Atlas Copco В 22 с хвостовиком 25x108

Электрический отбойный молоток Atlas Copco В 22 с пневматическим ударным механизмом, который приводится в движение при помощи асинхронного электрического двигателя 220 В. При помощи трансмиссии и кривошипно-шатунного узла вращательное движение двигателя привода переводится в возвратно-поступательное. Поршень, приводимый кривошипно-шатунным механизмом в возвратно-поступательное движение, сжимает воздух (движение вперед) и создает разрежение (при движении назад). Вследствии перепадов давления ударный поршень перемещается вперед и назад и ударяет в инструмент. Корпус и элементы управления отделены от системы перфоратора при помощи специальной пружинной подвески, гасящей значительное количество и силу вибраций. Дополнительная рукоятка облегчает работу инструмента в горизонтальном положении. Поставляется в двух вариантах: с шестигранным хвостовиком 25x108 и 28x160 мм. По заказу на данное оборудование поставляется большой выбор пик, долот, а также транспортная тележка.



Технические характеристики

Модель:	B22/230 25x108	B22/230 28x160
Номинальный ток, А:	10,8	10,8
Номинальное напряжение, В:	230	230
Номинальная частота, Гц:	50	50
Номинальная мощность, кВт:	2,2	2,2
Фазы, ~:	1	1
Частота, уд/мин:	1300	1300
Энергия одиночного удара, Дж:	50	50
Длина (без инструмента), мм:	785	840
Ширина, мм:	554	554
Глубина, мм:	246	246
Масса, кг:	22	23
Патрон:	Шестигр. 25x108	Шестигр. 28x160

Тип двигателя:	Универсальный двигатель	Универсальный двигатель
Специальная смазка:	Gadus S3 V220C 2	Gadus S3 V220C 2
Класс защиты:	II	II
Степень защиты:	IP 2X	IP 2X
Температура хранения, °C:	-30 – +50	-30 – +50
Диапазон рабочих температур, °C:	-15 – +40	-15 – +40
Уровень звукового давления LpA, дБ(А)	97,0	97,0
Стандарт:	DIN EN ISO 11201	DIN EN ISO 11201
Уровень громкости LWA:		
измерен, дБ(А)	106	106
гарантирован, дБ(А)	107	107
Стандарт:	DIN EN ISO 3744	DIN EN ISO 3744
Общее значение вибрации ahv, м/сек ²	4,8	4,8
Стандарт:	DIN EN ISO 28927	DIN EN ISO 28927
Погрешность измерения общего значения вибрации ahv, м/сек ² :	0,5	0,5

Области применения электрического отбойного молотка Atlas Copco B 22

Взламывание бетона и асфальта, а также грунта с включениями гравия. Разрушение бетона, кирпичной кладки и др. строительных материалов, плотного и мерзлого грунта. Рыхление дорожных покрытий, бетона, асфальта, битумных материалов, а также деревянной и каменной брусчатки. Скалывание глины, суглинков, торфа и соли. Дробление уплотненного и слежавшегося грунта. Погружение свай, буров и заземляющих стержней. Подбивка шпал при сооружении рельсового пути. Обработка опасных для здоровья материалов, например асбеста.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____