

## Гидравлическая станция Husqvarna PP 455 E

Производитель: Husqvarna (Швеция)

WS 463 - очень мощная гидравлическая стенорезная машина, разработанная для того, чтобы сделать вашу работу более эффективной. Используйте ее для резки железобетона, кирпича и других строительных материалов толщиной до 730 мм. Может быть использована для резки всех видов проёмов, включая резку лестничных маршей, в том числе под различными углами и вплотную к стене.



### Технические характеристики

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм: | 1000 мм |
|----------------------------------------------------------------|---------|

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм: | 430 мм |
|---------------------------------------------------------|--------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Посадочное отверстие, мм: | 60 мм |
|---------------------------|-------|

|                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Максимальный диаметр режущего диска при установке защитного кожуха большего размера, мм: | 1600 мм |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха диска большего размера: | 730 мм |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Максимальный диаметр режущего диска, мм: | 1000 мм |
|------------------------------------------|---------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Минимальный диаметр режущего диска, мм: | 600 мм |
|-----------------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Глубина резки диска 600 мм, мм: | 230 мм |
|---------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Глубина резки диска 700 мм, мм: | 280 мм |
|---------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Глубина резки диска 800 мм, мм: | 330 мм |
|---------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Глубина резки диска 900 мм, мм: | 380 мм |
|---------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Глубина резки диска 1000 мм, мм: | 430 мм |
|----------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Глубина резки диска 1200 мм, мм: | 530 мм |
|----------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Глубина резки диска 1500 мм, мм: | 680 мм |
|----------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Глубина резки диска 1600 мм, мм: | 730 мм |
|----------------------------------|--------|

|                                                              |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                               | Гидравлический                                                             |
| Поток гидравлического масла, л/мин:                          | 65 л/мин                                                                   |
| Максимальное давление, бар:                                  | 230 бар                                                                    |
| Напряжение, В:                                               | 400 В (Подключение к гидростанции PP 455 E, в комплект поставки не входит) |
| Максимальная мощность на валу режущего диска, кВт:           | 20 кВт                                                                     |
| Скорость вращения на выходе, об/мин:                         | 630 / 100 / 1400 об./мин                                                   |
| Количество скоростей коробки передач:                        | 3                                                                          |
| Система подачи / управления:                                 | Гидравлическая / авто                                                      |
| Максимальный крутящий момент на режущем диске, Н/м:          | 350 / 200 / 120 Н/м                                                        |
| Размер защитного кожуха диска, входящего в комплектацию, мм: | 1000 мм                                                                    |
| Размер рельсов, входящих в комплектацию, м:                  | 1,2 м + 2м                                                                 |
| Вес высокочастотного источника питания / гидростанции, кг:   | 139 кг                                                                     |
| Вес головки резчика, кг:                                     | 22 кг                                                                      |
| Вес защитного кожуха диска, кг:                              | 16 кг                                                                      |
| Вес секции рельса 1,2 м, включая каретку, кг:                | 12 кг                                                                      |
| Вес секции рельса 2 м, включая каретку, кг:                  | 18,5 кг                                                                    |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):                | 98 дБ (А)                                                                  |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                       | 115 дБ (А)                                                                 |
| Высокочастотный источник питания / гидростанция:             | Приобретается отдельно (PP 455 E)                                          |
| Пульт дистанционного управления:                             | Да                                                                         |
| Гарантия:                                                    | 1 год                                                                      |
| Страна основного производства и происхождения бренда:        | Швеция                                                                     |
| Страна сборки изделия:                                       | Швеция                                                                     |

## Особенности

Глубокая резка уже стартовым диском  
Защитный кожух  
Резка с обеих сторон рельса  
Прямолинейная резка с минимальным износом  
Модульная система  
Быстрое соединение  
Радиальное соединение

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>