

Husqvarna TS 243T. Садовый трактор - газонокосилка с сиденьем (Husqvarna Intek 7200, гидротрансмиссия, 107см)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Садовый трактор Husqvarna TS 243T - мощная модель с режимом стрижки - выброс травы в сторону в стандартной комплектации. Эта модель обладает повышенной маневренностью, благодаря системе U-Cut (обеспечивает увеличение угла поворота передних колес, позволяет легко объезжать препятствия и окашивать газон вокруг них). Электрическая муфта включения ножей, педальное управление и гидродинамическая трансмиссия обеспечивают простоту использования и комфортную работу. Травосборник и заглушка BioClip® доступны в качестве дополнительного аксессуара.



Для круглогодичного использования на участках средней и большой площади, в жилых районах, на территориях землевладельцев. Низкие шумовые характеристики позволяют выполнять работы в городской черте, жилых поселках, загородных клубах, домах отдыха. Удобство и комфорт во время работы обеспечиваются за счет увеличенного пространства для ног, регулируемым сиденьем.

Широкий ассортимент аксессуаров позволяет использовать трактор круглый год.

Технические характеристики

Ширина стрижки, см:	107 см
Режимы стрижки в базовой комплектации:	Выброс травы в сторону
Объем травосборника:	210 / 315 л. (доп. Опция)
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	11,1 кВт (2600 об. Мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	15 л.с. (2600 об. Мин)
Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Husqvarna Endurance V-Twin 7200
Рабочий объем цилиндра, куб. см:	655,5 см ³

Количество цилиндров:	2
Напряжение / емкость аккумулятора:	12 В / 14 А-ч
Генератор:	16 Ампер
Объем топливного бака:	9,5 л
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин. – макс.:	0 – 6,7 км / час
Скорость движения назад, мин. – макс.:	0 – 1,8 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые
Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний
Высота стрижки, мин. – макс.:	38 – 102 мм
Наличие травосборника:	Приобретается отдельно
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Приобретается отдельно
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Входит в комплектацию (боковой выброс)
Индикатор заполнения травосборника:	+
Материал режущей деки:	Сталь
Усиленная режущая дека:	+
Муфта (выключатель) включения ножка:	Электрическая
Количество ножей:	2
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Защитный бампер:	Входит в комплектацию стандартный
Счетчик моточасов:	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Фары:	2 шт
Подстаканник:	+
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:	+
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	15х6-6 дюймов
Размер задних шин:	20х10-8 дюймов
Радиус поворота, минимальный:	41 см / 16 дюймов
Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность):	+
Колесная база:	121 см / 47,6 дюймов

Габаритная длина машины:	175 см
Габаритная ширина машины:	110 см
Габаритная высота машины:	109 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	1848x1188x876 мм
Масса:	212 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	85 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ (А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	3,86 м/с ²
Вибрации на сиденье:	0,13 м/с ²
Система быстрой смены ножей RapidReplace (замена без использования каких-либо инструментов):	-
Электроника SmartSwitch (Кнопки и световые индикаторы стояночного тормоза, состояния батареи, фары, ножей. Легкий запуск и остановка с одной кнопки):	-
Индикатор уровня топлива:	+
Страна основного производства и происхождения бренда:	Швеция
Страна сборки изделия:	США

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>