

Снегоотбрасыватель McCulloch ST 61

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Двухступенчатый высокопроизводительный и в то же время компактный снегоотбрасыватель с мощными шнеками. Оснащен бензиновым двигателем мощностью 3,5 кВт, ширина уборки снега 61 см, емкость топливного бака 3,0 л, вес 87 кг. Привод на два колеса с системой блокировки дифференциала обеспечивает хорошую управляемость и проходимость. Колеса имеют глубокий протектор для наилучшего сцепления с грунтом, и крепятся на защелкивающихся штифтах, что позволяет производить ремонт или замену без использования дополнительных инструментов. Для работы в темное время суток предусмотрены светодиодные фонари. Рукоятка машины регулируется по высоте для максимального комфорта оператора.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton Snow 750
Рабочий объем цилиндра, куб см:	163 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	3,5 кВт (3600 об. мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	4,7 л.с. (3600 об. мин)
Полный крутящий момент:	7,5 Н.м.
Объем топливного бака:	3 л
Тип системы очистки:	Двухступенчатая
Рабочая ширина кожуха шнека:	61 см
Рабочая высота кожуха шнека:	58,5 см
Диаметр шнека:	30,5 см
Количество лопастей крыльчатки:	3
Тип перемещения:	Колесный, самоходный
Тип трансмиссии:	Фрикционный диск
Количество передач, движение вперед:	6
Количество передач, движение назад:	1

Диаметр колес:	330 мм (13 дюймов)
Регулировка рукоятки по высоте:	4 положения
Габаритная длина машины:	148,59 см
Габаритная ширина машины:	60,96 см
Габаритная высота машины:	97,79 см
Вес (кг):	87,09 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	88,4 дБ(А)
Измерение уровня шума:	101 дБ(А)
Гарантированная мощность звука:	105 дБ(А)
Вибрация на рукоятках:	4,35 м/с ²
Подогрев рукояток:	нет
Электрозапуск:	нет
Блокировка дифференциала для создания хорошей тяги и использования обоих ведущих колес:	есть
Блокировка колес для поворота (отключение блокировки дифференциала):	нет
Раструб управляемый рычагом (горизонтальное изменение направления отбрасывания снега):	с панели оператора
Дефлектор управляемый рычагом (вертикальный угол отбрасывания снега):	с панели оператора
Фара светодиодная:	1 шт (полоса)
Планки для подрезки сугробов:	нет

Особенности

Высокопроизводительный небольшой снегоотбрасыватель с двухстадийным двигателем. Привод на два колеса с системой блокировки дифференциала обеспечивает хорошую управляемость и проходимость. Прочный кожух шнека для длительной работы. В комплект поставки входит специальный прут для очистки желоба от снега. Снегоотбрасыватель оснащен специальными кабелями, устойчивыми к низким температурам и имеющими повышенный срок службы. Двухступенчатая система забора снега - шнеки-крыльчатки собирают и перемалывают снег, а затем мощной воздушной струей он выдувается в раструб и отбрасывается на большое расстояние благодаря высокоскоростной крыльчатке. Скорость легко регулируется благодаря трансмиссии с фрикционными дисками. Для работы в темное время суток предусмотрены светодиодные фонари. Для избежания царапин устанавливаются пластиковые опорные пластины в местах, где происходит трение о грунт. На панели управления расположен рычаг, меняющий направление раструба. Рукоятка машины регулируется по высоте для максимального комфорта оператора. Шнек, выполненный в виде ленты, наилучшим образом создает смесь из снега и воздуха для максимальной производительности снегоотбрасывателя. Колеса имеют глубокий протектор для наилучшего сцепления с грунтом, и крепятся на защелкивающихся штифтах, что позволяет производить

ремонт или замену без использования дополнительных инструментов. Алюминиевый корпус редуктора гарантирует его долговечность. Рукоятки имеют петлеобразную форму для удобства управления и наилучшей эргономики.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>