

Снегоотбрасыватель McCulloch ST 76EP

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Двухступенчатый высокопроизводительный снегоотбрасыватель с электрозапуском и мощными шнеками, самый большой в линейке McCulloch. Оснащен бензиновым двигателем мощностью 7,1 кВт, ширина кожуха шнека 76 см, емкость топливного бака 3,0 л, вес 116,3 кг. Привод на два колеса с системой блокировки дифференциала обеспечивает хорошую управляемость и проходимость. В комплект поставки входят специальный прут для очистки желоба от снега, а также планки для подрезки сугробов, повышающие производительность при высоких сугробах. Система блокировки дифференциала легко отключается, что дает возможность выбрать ведущее колесо для быстрого разворота или маневрирования. Рукоятка машины регулируется по высоте, а также имеет подогрев для максимального комфорта оператора.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton Snow MAX 1450
Рабочий объем цилиндра, куб см:	305 см3
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	7,1 кВт (3600 об. мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	9,5 л.с. (3600 об. мин)
Полный крутящий момент:	14,5 Н.м.
Объем топливного бака:	3 л
Тип системы очистки:	Двухступенчатая
Рабочая ширина кожуха шнека:	76 см
Диаметр шнека:	35,5 см
Количество лопастей крыльчатки:	4
Тип перемещения:	Колесный, самоходный
Тип трансмиссии:	Фрикционный диск
Количество передач, движение вперед:	6
Количество передач, движение назад:	1

Диаметр колес:	406 мм (16х6,5дюймов)
Регулировка рукоятки по высоте:	4 положения
Габаритная длина машины:	148,59 см
Габаритная ширина машины:	76,2 см
Габаритная высота машины:	105,41 см
Вес (кг):	116,3 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	88,4 дБ(А)
Измерение уровня шума:	101 дБ(А)
Гарантированная мощность звука:	105 дБ(А)
Вибрация на рукоятках:	7,13 м/с ²
Подогрев рукояток:	есть
Электрозапуск:	есть от сети 220В
Блокировка дифференциала для создания хорошей тяги и использования обоих ведущих колес:	есть
Блокировка колес для поворота (отключение блокировки дифференциала):	есть
Раструб управляемый рычагом (горизонтальное изменение направления отбрасывания снега):	с панели оператора
Дефлектор управляемый рычагом (вертикальный угол отбрасывания снега):	с панели оператора
Фара светодиодная:	1 шт (полоса)
Планки для подрезки сугробов:	есть

Особенности

Мощный и большой двухстадийный снегоотбрасыватель, очень прост в эксплуатации. Привод на два колеса с системой блокировки дифференциала обеспечивает хорошую управляемость и проходимость. Прочный кожух шнека для длительной работы. В комплект поставки входят специальный прут для очистки желоба от снега, а также планки для подрезки сугробов, повышающие производительность при высоких сугробах. Снегоотбрасыватель оснащен специальными кабелями, устойчивыми к низким температурам и имеющими повышенный срок службы. Двухступенчатая система забора снега - шнеки-крыльчатки собирают и перемалывают снег, а затем мощной воздушной струей он выдувается в раструб и отбрасывается на большое расстояние благодаря высокоскоростной крыльчатке. Скорость легко регулируется благодаря трансмиссии с фрикционными дисками. Для запуска холодного двигателя предусмотрен электрический стартер, достаточно нажать кнопку. Система блокировки дифференциала легко отключается, что дает возможность выбрать ведущее колесо для быстрого разворота или маневрирования. Для работы в темное время суток предусмотрены светодиодные фонари. Между землей и кожухом шнека предусмотрены регулируемые опорные пластины для исключения повреждений. На панели управления расположен рычаг, меняющий направление растреба. С той же

панели можно регулировать высоту выброса снега. Рукоятка машины регулируется по высоте, а также имеет подогрев для максимального комфорта оператора. Шнек, выполненный в виде ленты, наилучшим образом создает смесь из снега и воздуха для максимальной производительности снегоотбрасывателя. Колеса имеют глубокий протектор для наилучшего сцепления с грунтом, и крепятся на защелкивающихся штифтах, что позволяет производить ремонт или замену без использования дополнительных инструментов. Чугунный корпус редуктора гарантирует его надежность. Рукоятки имеют петлеобразную форму для удобства управления и наилучшей эргономики.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>