

## Свеча зажигания BS-OHV Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### *Снят с производства*

Двухступенчатый мощный снегоотбрасыватель для интенсивной работы в экстремальных условиях. Оснащен бензиновым двигателем мощностью 7,1 кВт, ширина кожуха шнека 68 см, емкость топливного бака 3,0 л, вес 107 кг. Мощный шнек и износостойкий кожух позволяют работать даже с очень мокрым или замерзшим снегом. Дефлектор машины оборудован удлинителем, задающим более точное направление выброса, что очень удобно при работе с сухим снегом или в ветренную погоду. Скорость движения снегоотбрасывателя, а также направление выброса снега регулируются рычагами с панели управления. Трансмиссия с возможностью блокировки дифференциала или ее отключением значительно облегчает управление и маневрирование. Для работы в темное время суток на машине установлены галогеновые фары. Рукоятки оснащены подогревом для комфортной работы оператора при низких температурах.



### Технические характеристики

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                    |
| Производитель двигателя:                        | Briggs&Stratton Snow MAX 1450 |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 305 см <sup>3</sup>           |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:  | 7,1 кВт (3600 об. мин)        |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 9,5 л.с. (3600 об. мин)       |
| Объем топливного бака:                          | 3 л                           |
| Тип системы очистки:                            | Двухступенчатая               |
| Рабочая ширина кожуха шнека:                    | 68 см                         |
| Рабочая высота кожуха шнека:                    | 58,5 см                       |
| Диаметр шнека:                                  | 30,5 см                       |
| Количество лопастей крыльчатки:                 | 3                             |
| Тип перемещения:                                | Колесный, самоходный          |

|                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Тип трансмиссии:                                                                        | Механическая          |
| Количество передач, движение вперед:                                                    | 6                     |
| Количество передач, движение назад:                                                     | 2                     |
| Диаметр колес:                                                                          | 406 мм (16х6,5дюймов) |
| Регулировка рукоятки по высоте:                                                         | нет                   |
| Габаритная длина машины:                                                                | 134 см                |
| Габаритная ширина машины:                                                               | 68,58 см              |
| Габаритная высота машины:                                                               | 104 см                |
| Вес (кг):                                                                               | 107 кг                |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                  | 88,4 дБ(А)            |
| Измерение уровня шума:                                                                  | 103 дБ(А)             |
| Гарантированная мощность звука:                                                         | 105 дБ(А)             |
| Вибрация на рукоятках:                                                                  | 5,92 м/с <sup>2</sup> |
| Подогрев рукояток:                                                                      | есть                  |
| Электрозапуск:                                                                          | есть от сети 220В     |
| Блокировка дифференциала для создания хорошей тяги и использования обоих ведущих колес: | есть                  |
| Блокировка колес для поворота (отключение блокировки дифференциала):                    | есть                  |
| Раструб управляемый рычагом (горизонтальное изменение направления отбрасывания снега):  | с панели оператора    |
| Дефлектор управляемый рычагом (вертикальный угол отбрасывания снега):                   | с панели оператора    |
| Фара светодиодная:                                                                      | 1 шт                  |
| Планки для подрезки сугробов:                                                           | нет                   |

## Особенности

Двухступенчатый мощный снегоотбрасыватель для интенсивной работы в экстремальных условиях. Хорошая устойчивость на любом снежном покрове благодаря мощному дизайну конструкции. Специальные кабели с увеличенным сроком службы и стойкостью к низким температурам. Снег собирается в кожух при помощи шнека, а затем мощным потоком воздуха выбрасывается в сторону. Винт установлен на шариковых подшипниках, что повышает надежность конструкции. Рычаг на панели управления плавно регулирует скорость вперед и назад. Рулевое управление с сервоприводом позволяет отключать блокировку дифференциала и выбирать ведущее колесо, что облегчает управление и улучшает маневренность. Электрозапуск помогает завести холодный двигатель одним нажатием на кнопку. Прогретый двигатель легко заводится при помощи рукоятки стартера. Возможность блокировки дифференциала для создания тяги при помощи двух колес. Глубокий рисунок протектора шин обеспечивает отличное сцепление и позволяет создать большое тяговое усилие. Рукоятки с подогревом

обеспечивают комфортную работу оператора в холодном климате. Кожух шнека очень прочный и износостойкий, обеспечивает эффективную работу машины в течение длительного времени. Прочный шнек позволяет легко удалять даже очень влажный или замерзший снег. Направление выброса снега легко изменяется при помощи рычага на панели управления. Для удобства работы при сильном ветре, или при работе с сухим снегом, на дефлекторе предусмотрен удлинитель, задающий более точное направление выброса снега. Галогенные фары позволяют работать даже в темное время суток. Забившийся желоб легко очищается специальным прутом для очистки от снега. На кожухе снегоотбрасывателя установлены прочные полозья, которые можно регулировать, задавая нужное расстояние между землей и кожухом шнека.

## Видео

Снегоотбрасыватель Husqvarna ST 268EP в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>