

## Дизельный компрессор ХАТС 68

Дизельный компрессор ХАТС 68 применяется для подключения пневматического оборудования или инструмента, которые работают на давлении 10 бар — это могут быть работы по прокладке кабельных сетей, пескоструйная очистка или окраска и другое.

Компрессор ХАТС 68 отличается простым управлением, надежным дизельным двигателем Kubota, возможностью регулировки давления в зависимости от вида выполняемых работ, ударопрочным полиэтиленовым кожухом, а также эффективной винтовой парой Atlas Copco.



Компрессоры ХАТС 38 на шасси имеют одобрение типа транспортного средства, на них выдается ПТС, что позволяет поставить компрессор на учет в ГИБДД и буксировать его за автомобилем по дорогам общего пользования. Вес компрессора в максимальной комплектации менее 750 кг, поэтому водителю не требуется удостоверение категории BE / CE.

Компрессоры ХАТС 68 поставляются как в комплектации на шасси, так и на опорах или салазках.

### Технические характеристики

#### Компрессор:

Рабочее давление, бар: 10,3

Производительность, м<sup>3</sup>/мин: 3,7

Количество ступеней сжатия, шт.: 1

Емкость масляной системы, л: 7,7

Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): 98

Шумовое давление на расстоянии 7 м (по ISO 2151), дБ(А): 70

Количество постов 3/4", шт.: 3

Максимальная температура окружающей среды, °C: 50 °C

#### Двигатель:

Производитель двигателя: Kubota

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Модель:                                                  | D1505T     |
| Нормы по выхлопу:                                        | Tier III   |
| Число цилиндров, шт.:                                    | 4          |
| Мощность, кВт:                                           | 33         |
| Число оборотов максимум, об./мин:                        | 3 000      |
| Число оборотов минимум, об./мин:                         | 1 850      |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч:           | 6.44       |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч:                   | 2.57       |
| Тип системы охлаждения:                                  | жидкостная |
| Емкость масляной системы, л:                             | 5,5        |
| Емкость топливного бака, л:                              | 60         |
| Габариты и вес:                                          |            |
| Длина без шасси, мм:                                     | 1940       |
| Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм: | 2240       |
| Ширина без шасси, мм:                                    | 1160       |
| Ширина на шасси, мм:                                     | 1345       |
| Высота без шасси, мм:                                    | 1050       |
| Высота на шасси, мм:                                     | 1400       |
| Масса рабочая без шасси, кг:                             | 650        |
| Масса рабочая с шасси, кг:                               | <750       |

## Преимущества

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>