

Дизельный компрессор Y 1260

Дизельный компрессор Атлас Копко Y 1260 с давлением 15/21/25/30/35 бар и производительностью 41,3/40,6/39,1/37,5/34,8 м³/мин предназначен для выполнения как буровых работ, так и работ по опрессовке, тестированию и очистке трубопроводов. В данной модели применена запатентованная технология, позволяющая выбирать рабочее давление, что позволяет применять один компрессор для различных работ.



Технические характеристики

Компрессор:

Рабочее давление, бар:	15/21/25/30/35
Производительность, м ³ /мин:	41,3/40,6/39,1/37,5/34,8
Количество ступеней сжатия, шт.:	2
Емкость масляной системы, л:	82
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):	109
Количество постов большого диаметра, шт.:	1
Максимальная температура окружающей среды, °C:	50 °C

Двигатель:

Производитель двигателя:	Caterpillar
Модель:	C18
Число цилиндров, шт.:	6
Мощность, кВт:	429
Число оборотов максимум, об./мин:	1 800
Число оборотов минимум, об./мин:	1 300
Тип системы охлаждения:	жидкостная
Емкость системы охлаждения, л:	52
Емкость масляной системы, л:	60
Емкость топливного бака, л:	975

Габариты и вес:

Длина без шасси, мм:	4566
Длина на шасси, мм:	6696
Ширина без шасси, мм:	2246
Ширина на шасси, мм:	2246
Высота без шасси, мм:	2435
Высота на шасси, мм:	2506
Масса рабочая без шасси, кг:	7250
Масса рабочая с шасси, кг:	7450

Особенности и преимущества компрессора

Технология автоматической оптимизации работы компрессора AirXpert

Точная электронная система регулирования положения входным клапаном и отсутствие традиционной пневматической регулировки гарантирует молниеносную реакцию на изменения потребления воздуха или давления. Большой впускной клапан снижает потери. □ □

Системы регулирования и контроля

Современная панель управления с цветным дисплеем и интерфейсом на русском языке отображает рабочие параметры и ошибки, которые фиксируются в памяти - протоколирование до □8000 рабочих часов (принцип «черного ящика»). □

Функция Dynamic flow boost позволяет увеличивать производительность на 10 □%.

Удобство сервисного обслуживания

Слив всех рабочих жидкостей — масло компрессора и двигателя, охлаждающая жидкость двигателя — □ □

выведен с торцевой стороны компрессора. Предусмотрена возможность промывки и очистки топливного бака. □

Для удобного доступа к обслуживаемым узлам установки предусмотрены сервисные дверцы, которые широко открываются. □

□ Различные варианты исполнения

Компрессоры отличаются компактными габаритами и могут поставляться в комплектации на шасси (с ПСМ)

для буксировки за транспортными средствами или без шасси для стационарного использования - на опорах или салазках.

Охладитель-влагоотделитель (опции подготовки воздуха)

Оснащение компрессора охладителем-влагоотделителем позволяет получить более сухой воздух, который требуется для эффективной работы пневмоинструмента, абразивоструйного и покрасочного оборудования.

Слив конденсата происходит автоматически и не требует большого внимания. ☐

Обводной клапан защитит охладитель от замерзания при минусовых температурах окружающей среды.

☐ Система «зимний пакет» - уверенный запуск в зимний период

Для гарантированного запуска компрессора при низкой температуре ☐

используется система «зимний пакет»: термостат на контуре компрессорного масла, ☐

синтетическое компрессорное и моторное масло, аккумуляторная батарея увеличенной емкости, ☐
усиленный корпус маслосепаратора.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>