

Винтовые компрессоры Comprag F05(07)

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии F предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.



Технические характеристики

Модель:	F-05	F-07
Мощность (кВт):	5,5	7,5
Макс. рабочее давление (бар):	8 / 10 / 13	8 / 10 / 13
Производительность (м3/мин):	0,75 / 0,65 / 0,55	1,1 / 0,9 / 0,6
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (дБ):	62	65
Резьбовое соединение:	1/2"	1/2"
Длина L (мм):	973	973
Ширина D (мм):	724	724
Высота H (мм):	964	964
Масса (кг):	280	302

Функциональные особенности

Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока. Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению. Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора resultируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат. Эффективная система сепарации масла с остаточным содержание масла в сжатом воздухе менее 3 mg/m3 Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>