

## NTC(F)-6.5- Сопло карбид вольфрама (ТС) вн. диаметр 6,5 мм

PBT-2 ROTOBLAST - мобильное устройство высокой производительности для абразивоструйной очистки внутренней поверхности труб, которое запитывается от стандартной абразивоструйной установки.

Устройство PBT-2 ROTOBLAST состоит из корпуса с вращающейся абразивоструйной головкой и центрирующих направляющих для правильного координирования устройства внутри трубы, что позволяет производить равномерную абразивоструйную очистку.



Устройство для абразивоструйной очистки внутренней поверхности труб PBT-2 ROTOBLAST предназначено, для работы в трубах внутренним диаметром от 12" (300 мм) до 36" (900мм).

Сжатый воздух приводит головку устройства во вращение, воздушно-абразивная смесь выходит через два диаметрально расположенных сопла.

При поступательном движении устройства в трубе происходит очистка внутренней поверхности.

Регулируя скорость поступательного движения можно добиться желаемой степени очистки внутренней поверхности трубы.

Устройство PBT-2 ROTOBLAST эксплуатируется с абразивоструйными соплами внутренним диаметром от 6.5 мм до 9.5 мм.

### Технические характеристики

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Для труб с вн. d:                                  | от 12" (300 мм) до 36" (900 мм) |
| эксплуатируется с абразивоструйными соплами вн. d: | от 6.5 мм до 9.5 мм.            |
| Скорость и степень очистки:                        | регулируемая                    |
| Направление очистки:                               | центрирующие                    |

:

## Характеристика

Для труб внутренним диаметром от 12" (300 мм) до 36" (900 мм). Регулируемая скорость и степень очистки внутренней поверхности трубы. Центрирующие направляющие обеспечивают равномерность очистки. - Запитывается от стандартной абразивоструйной установки. Комплект:

устройство PBT-2 ROTOBLAST,

набор направляющих (центрирующих) штанг 400мм с роликами,

набор запасных кожаных уплотнителей,

два сопла NTC(F)-6.5

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>