

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1238ME

Буровой станок с верхним ударником **Mustang 4-N2D** применяют для бурения скважин в ограниченном пространстве под сваи. Установка для укрепления грунта в труднодоступных ограниченных местах использует армированные сваи малого диаметра (микросваи) и самонарезные анкера **MAI SDA**.



Буровая установка Atlas Copco Mustang 4-N2 / Atlas Copco Mustang 4-N2D

Преимущества:

Установка достаточно мала и может пройти через дверной проем и помещается в штольне;
Блок питания перемещается буксиром на каретке, которая установлена на гусеничный ход, и может устанавливаться от буровой установки на расстоянии до 20 м; Дополнительно в комплектацию, для повышения гибкости установки, включен роторный гидравлический стол и манипулятор с колонной;
Возможно бурение многозабойным методом: шнековое, ротационное, ударно-поворотное или с отбором керна;
Установка очень легко адаптируется к другим областям применения и методам бурения;
На выбор заказчика станок может быть оборудован электродвигателем или дизельным двигателем Tier.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Deutz D914 L06 2V (86,5 кВт при 2300 об/мин)
Ход подачи:	1250 мм
Роторный привод, тип:	RH50/Grup HB30
Размер держателей труб:	180 мм
Крутящий момент:	5000/5700 Нм
Насос подачи пены:	30 л/мин, 25 бар
Гидравлический перфоратор:	COP1238

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>