

Гидростанция LP 18-40 PE - class C/D/E

Бензиновая гидростанция Atlas Copco LP 18-40 PE с бензиновым двигателем B&S Vanguard мощностью 18 л.с. с электростартером и датчиком низкого уровня масла. На данную гидростанцию установлен термостат и интеркуллер для поддержания температуры масла в оптимальных условиях в зависимости от окружающей среды. Также, станция оснащена датчиком низкого уровня масла, который отключает гидростанцию, если масло закончилось. Данную гидростанцию можно использовать с отбойным молотком LHD 23 M, гидравлическим копером LPD-T, погружным насосом LTP 3, или гидробуром LPHB.



Технические характеристики

Поток масла:	20 - 40 л/мин
Масса (вкл. масло):	118 кг
Размеры (ДхШхВ), мм:	790x605x690
Макс. давление:	145 бар
Запас топлива:	7.2 л
Шланг в комплекте:	Нет
Мощность по требованию (POD):	Нет
Контроль масла: моторное масло:	ДА
Электрический пуск:	ДА
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/ЕС)*:	101 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203)* L _p , r=1 м:	99 дБ(А)
Сертификация CE:	ДА
Класс ЕНТМА:	C/D/E
Двигатель:	B&S Vanguard 18 лс

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>