

## Блок автоматики 76 кВА, 3 ф - EAS 76

### автоматика аварийного электроснабжения EAS 76

пришла на смену EAS 70 Выпускаемый фирмой "MOSA" агрегат аварийного электроснабжения в случае прекращения или нарушения штатного электрического энергоснабжения берет на себя функции резервного источника электроэнергии. В состав описываемого агрегата аварийного электроснабжения входят автоматика аварийного электроснабжения (блок EAS) и выпускаемая той же фирмой "MOSA" электрическая станция.

Применяемая в этом агрегате электростанция фирмы "MOSA"

должна быть конструктивно подготовлена для эксплуатации совместно с автоматикой аварийного электроснабжения (то есть в

обозначении ее типа должна присутствовать аббревиатура "EAS"). **Автоматика аварийного**

**электроснабжения:** осуществляет непрерывный контроль параметров напряжения сети электропитания по 3-м фазам; при исчезновении фазного напряжения или при пониженном напряжении запускает электростанцию; производит переключение со штатного (сетевое) режима электропитания на аварийный (и обратно); непрерывно следит за работой электростанции; автоматически выполняет тестирование и тем самым поддерживает агрегат аварийного электроснабжения в состоянии постоянной готовности к эксплуатации. **Отличительные особенности:** микропроцессорное управление высокая

коммутационная способность возможность выполнения всех необходимых настроек с передней панели непрерывный контроль напряжения (способ измерения типа RMS, позволяющий исключить погрешности измерения) металлический корпус индикация параметров работы на лицевой панели кнопка аварийного останова зарядка аккумуляторных батарей

**Характеристики:** Макс. мощность (400В/230В) - 76 кВА/44 кВА Максимальный ток - 110 А Степень защиты - IP 20 Габариты (мм) - 500x320x225 Вес (кг) - 16 Температурный диапазон эксплуатации (°C) - от -20° до +60° Предназначен для подключения к моделям электростанций: GE 55 PS-EAS совместно с контрольной панелью QEM 55 GE 55 PSX-EAS совместно с контрольной панелью QEM 55 GE 75 PS-EAS совместно с контрольной панелью QEM 55 GE 75 PSX-EAS совместно с контрольной панелью QEM 55 GE 60 S-EAS GE 60 VA GE 80 S-EAS GE 80 VA



### Технические характеристики

Применение опции: Блок автоматики 76 кВА, 3 фазы, для GE 55,65,75,60,80 m=26 кг

Срок поставки

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>