

## Накидная гайка с обеих сторон 20 S, (M24 x 1,5)

Экскаваторный дробильный ковш для машин-носителей (экскаваторов) массой 22-30 тонн. BC 2500 - анти блокировочный механизм воздействует на помещаемый в ковш материал, что гарантирует постоянное следование даже крупных элементов в направлении дробильной челюсти. Даже в случае блокировки, оператор может легко устранить её путем включения реверсивного режима.

С помощью дробильных ковшей можно измельчить и повторно использовать инертные материалы любого типа.



## Технические характеристики

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Весовой класс машины-носителя, т: | 22-30                     |
| Эксплуатационная масса, кг:       | 2 870                     |
| Длина, мм:                        | 2 465                     |
| Высота, мм:                       | 1 500                     |
| Ширина по внешней кромке, мм:     | 800                       |
| Ширина по внутренней кромке, мм:  | 730                       |
| Степень измельчения, мм:          | 20 / 45 / 70 / 95/125/150 |
| Грузоподъемность, м³:             | 0,8                       |
| Рабочее давление, бар:            | 250                       |
| Макс. потеря давления масла, бар: | 4                         |
| Поток масла, л/мин:               | 160-180                   |

## Особенности дробильного ковша BC2500

До 30% большая производительность. ☐  
Автоматическое антиблокировочное устройство.  
Реверсивный ход. ☐  
Быстрая регулировка гранулометрии. ☐  
Усовершенствованная система привода. ☐  
Компактная конструкция.  
Зубчатый ремень Два независимых гидромотора

## Каталог запасных частей

Каталог запасных частей дробильного ковша ВС 2500

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>