Оборудование фирмы Epiroc

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 100

Гидравлическая барабанная фреза Epiroc ERC 100 со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 3 до 7 тонн. Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.

Технические характеристики

Класс носителя:	3 т - 7 т
Вес обслуживания:	530 кг
Вес:	490 кг
Номинальная мощность:	30 кВт
Скорость вращения:	115 об / мин
Оптимальный расход масла:	41 л / мин - 62 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	3000 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	16200 N
Количество резцов:	64
Макс. поток масла при 10 бар:	90 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества Epiroc ERC 100

Гидравлическая фреза с режущей техникой erkat.
Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резаков позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.
360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.
Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.

Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.
QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Высокая устойчивость к нагрузкам : благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация